КОНВЕЙЕР С МОДУЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

В настоящее время вы можете приобрести широкий ассортимент универсальных ленточных конвейеров, которые применяют для транспортировки штучных грузов (это коробки, ящики, мелкая продукция и пр.) на складе, логистических комплексах и на разных производственных предприятиях различного профиля.

Ленточные конвейеры надежны и удобны в своей эксплуатации, имеют современный дизайн, а благодаря модульности конструкции легко изменяют высоту и угол наклона.

Конвейерные ленточные системы могут быть произведены в горизонтальной, наклонной или Z-образной модификации.

РУСТЕХНО
Производство конвейерных систем
Москва, г. Зеленоград, 4801-й пр-д, д. 7, стр. 8
8 (495) 984-20-60
www.рустехно.рус

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

Длина секции	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 мм и другие длины по запросу
Высота	стандарт 800 мм (мин 200 мм)
Вид исполнения	горизонтальное / наклонное
Материалы	- конструкционная сталь - нержавеющая сталь (для гигиен. условий)
Стыковка с существующем оборудованием	да
Дополнения (опционально)	- борты (трубчатый / металлопластик / сталь) - мобильность (колеса с фиксацией) - верхний защитный кожух

Несущий механизм

Конвейерная лента	специализированная конвейерная лента / гигиеническая
Материал ленты	ПВХ, полиуретан и т.д.
Ширина ленты	150-2000 мм
Транспортировка скоростей	зависит от ТЗ
Направляющие ленты	с низким коэффициентом трения
Дополнения (опционально)	ножевой переход / скребок (очистка ленты)

Электрическая часть

Система управления	- автовыключатель защиты двигателя - частотный преобразователь (по запросу) - шкаф управления (по запросу) - кнопка "Аварийный стоп" (по запросу) - реверс (по запросу) - регулировка скорости (по запросу)
Привод	- мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу) - мотор-барабаны (по запросу) - кожух двигателя (по запросу)
Приводной вал	поддерживается в корпусных подшипниках закрытого типа
Напряжение	220 / 380 В
Электрическая мощность	зависит от конечной системы по ТЗ

Доп. оции

Датчики	металлодетектор / маркеровка / штрих-сканер / датчик габаритов / датчик распознания цвета / счетчик / датчики по ТЗ заказчика
LED освещение	- освещение рабочего места - освещение по ТЗ

Прочее

Расположение конвейерной системы может быть как внутри помещения, так и снаружи.
Возможно изготовление системы, которая будет устойчива к повышенной влажности и различным температурам окружающей среды.

РУСТЕХНО
Производство конвейерных систем

Москва, г. Зеленоград, 4801-й пр-д, д. 7, стр. 8
8 (495) 984-20-60
www.рустехно.рус